

Contador de agua Gross ETR-UA 20/130 cold

Tipo: domstico

Destino: para agua fra

Principio de funcionamiento: mecnico (tacomtrico)

mecnico: paletachorro nicoflujo seco

Caractersticas

Dimetro (DN): 20 mm

Presin mxima: 1 MPa

Caudal mnimo de agua (Qmin): 0,05 m/h

Flujo de agua de transicin (Qt): 0,2 m/h

Nominal caudal de agua (Qn): 2,5 m/h

Caudal mximo de agua (Qmax): 5 m/h

Temperatura mxima del agua (Tmax): 30 °C

Capacidad del contador: 99999 m

Umbral de sensibilidad, mx: 25 l/h

Prdida de presin a Qmx, mx: 0.1 MPa

Instalacin

Instalacin: horizontal / vertical

Conexin : roscado (enchufe)

Dimetro de conexin roscada: 1 "

Dimensiones: 130x73x82mm

Longitud con boquillas de montaje: 230mm

General

Contador giratorio

Proteccin contra campos magnticos externos interferencia

Cubierta protectora

Intervalo de recalibracin: 4 aos

Material del cuerpo: latn

Peso: 0,95 kg / con accesorios de montaje /

Pas productor: Ucrania

Dimensiones: 130x73x82mm

Longitud con boquillas de montaje: 230mm

General

Contador giratorio

Proteccin magntica

Cubierta protectora

Intervalo de prueba: 4 aos

Material del cuerpo: latn

Peso: 0,95 kg / con accesorios de montaje /

Pas productor: Ucrania

Dimensiones: 130x73x82mm

Longitud con boquillas de montaje: 230mm

General

Contador giratorio

Protección magnética

Cubierta protectora

Intervalo de prueba: 4 años

Material del cuerpo: latón

Peso: 0,95 kg / con accesorios de montaje /

Pas productor: Ucrania