

Caldera de calefaccin Viessmann Vitopend 100-W A1HB 3

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 272 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 34 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 150W

Refrigerante mnimo t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Consumo mximo de gas: 3.94 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 6 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Tubos de conexin

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tirocongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 725x450x360mm

Peso: 38 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tirocongelacin de liquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 725x450x360 mm

Peso: 38 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tirocongelacin de lquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 725x450x360 mm

Peso: 38 kg