

Proyector Acer X1226H

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: MC. JMY11.001

Vida útil: 5000h

Vida útil (eco): 10000h

Potencia de la lámpara: 210W

Lumen ANSI: 4000 lm

Relación de contraste dinámico: 20 000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal : 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Tamaño de la matriz: 0,55"

Resolución real: 1024x768 píxeles

Resolución máxima: 1920x1200 píx

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección min: 1m

Distancia de proyección max: 11,8 m

Diagonal de imagen: 0,58 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,94:1 – 2,33:1

Zoom óptico: 1,1 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 40 °

Características y capacidades

Características: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de vídeo: Entrada VGA/2,1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 260W / 200W /

Dimensiones (HxWxD): 98x315x214mm

Peso : 2,65 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 260W / 200W /

Dimensiones (HxWxD): 98x315x214 mm

Peso: 2,65 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 260W / 200W /

Dimensiones (HxWxD): 98x315x214 mm

Peso: 2,65 kg