

UPS PowerWalker VFI 1000 R1U

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de uso Carga completa : 5,5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 14 .5 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 110-300 V

Frecuencia de entrada: 40-70 Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220V)

Potencia mxima de salida: 1000 VAPotencia efectiva de salida: 800 W

Tensin de ajuste: / 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 3 %

Eficiencia mxima: 86 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-53 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 3 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargaruido filtradoconector de parada de emergenciaalarma sonora

Fusiblefusibles

Interfacescontroles: USBSmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 44x438x477 mm

Altura (unit): 1 U

Peso: 12,6 kg