

Amplificador Rotel RA-1572

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / +1dB, -3dB /

Potencia por canal (8): 120 W

Relación señal-ruido: 100 dB

Relación señal-a-ruido relación de ruido (Phono MM/MC): 80 dB

Factor de amortiguamiento: 300

Armónico distorsión : 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 440 mV100 k

Entrada de línea: 270 mV100 k

Fono MM/MC: 2.1 mV47 k

Presalida: 1500 mV470 k

Conectores

Entradas: Fono USB Bcoaxial S/P-DIF / 2 piezas / óptico / 2 piezas / RS-232 entrada de control (IR)

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp) subwoofersalida de control (IR)

Acústica: 4 piezas

Salida de disparo: 2 piezas

A auriculares: 3,5 mm (miniconector)

Panel frontal: Pantalla Entrada de audio / USB para transmisión de audio en WAV, MP3, WMA / salida de auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo) Etapa de fono MM Conexión de altavoz adicional Cableado doble Control de dispositivo externo Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 400W

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 431x358x144 mm

Peso: 13 kg

5 W

Dimensiones (WxDxH): 431x358x144 mm

Peso: 13 kg

5 W

Dimensiones (WxDxH): 431x358x144 mm

Peso: 13 kg