

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1331-I

2

Relacin seal-ruído: 50dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm / 4,6 mm (opcional) /

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 4 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 110x110x92 mm

Peso: 570 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 6 mm (Opcional) /

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 4 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 110x110x92 mm

Peso: 570 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 6 mm (Opcional) /

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 4 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 110x110x92 mm

Peso: 570 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: compatibilidad con NAS