

# Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2185FWD-IS 2.8 m

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: Fija

Distancia focal: 2,8 mm / 4, 6, 8, 12 mm (opcional) /

ngulo de visin horizontal: 102 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 9 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Material de la carcasa: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 g

Funciones adicionales y capacidades de la cmara CCTV: Soporte NAS 6, 8, 12 mm (opcional)/

FOV horizontal: 102 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265 , MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 9 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Material de la carcasa: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 g

Funciones adicionales y capacidades de la cmara CCTV: Soporte NAS 6, 8, 12 mm (opcional)/

FOV horizontal: 102 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265 , MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 9 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Material de la carcasa: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82,4 mm

Peso: 500 g

Funciones adicionales y capacidades de la cámara CCTV: Soporte NAS