

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2955FWD-I

2

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Ojo de pez :

Tipo focal longitud: fija

Distancia focal: 1,05 mm

ngulo de visin horizontal: 180 °

campo de visin vertical: 180 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 6,7 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C : 95 %

Soporte ONVIF:

Material de la caja: metal

Dimensiones : 119x119x41,2 mm

Peso: 600 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS 05 mm

Campo de visin horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 180 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 6,7 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C : 95 %

Soporte ONVIF:

Material de la caja: metal

Dimensiones : 119x119x41,2 mm

Peso: 600 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS 05 mm

Campo de visin horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 180 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 6,7 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C : 95 %

Soporte ONVIF:

Material de la caja: metal

Dimensiones : 119x119x41,2 mm

Peso: 600 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS