

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T25FHWD-I8

6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo : fijo

Distancia focal: 2,8 mm / 4, 6, 8, 12 mm (opcion) /

ngulo de visin horizontal: 108 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Potencia: 12V / mx. consumo - 9 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 105x105x299,7 mm

Peso: 1200 g

Funciones y caractersticas adicionales del cmara de vigilancia: Iluminacin mnima 0.005 lux

Compatible con NAS 6, 8, 12 mm (Opcional) /

ngulo de visin horizontal: 108 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 9 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 105x105x299,7 mm

Peso: 1200 g

Funciones y caractersticas adicionales del cmara de vigilancia: Iluminacin mnima 0.005 lux

Compatible con NAS 6, 8, 12 mm (Opcional) /

ngulo de visin horizontal: 108 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 9 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 105x105x299,7 mm

Peso: 1200 g

Funciones y caractersticas adicionales del cmara de vigilancia: Iluminacin mnima 0.005 lux

Compatible con NAS MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 9 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 105x105x299,7 mm

Peso: 1200 g

Funciones y caractersticas adicionales del cmara de vigilancia: Iluminacin mnima 0.005 lux

Compatible con NAS MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 9 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 105x105x299,7 mm

Peso: 1200 g

Funciones y caractersticas adicionales del cmara de vigilancia: Iluminacin mnima 0.005 lux

Compatible con NAS