

Cámara Nikon D850 kit

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 100

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador Expeed 5 /

Tamaño del sensor : fotograma completo

Número completo de MPs: 47

Número efectivo de MPs: 46

Tamaño máximo de imagen: 8256x5504 píxeles

Sensibilidad (ISO): 32-102400 / es posible ampliar el rango ISO hasta 32-51200 por hardware /

Limpieza del sensor

Grabación en Formato RAW: / NEF, 12 o 14 bits (RAW sin comprimir, comprimido o sin pérdidas)/

Sin filtro AA

Lente

Montura (montura): Nikon F / factor de recorte 1x /

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Drive Auto Focus (destornillador)

Tomar una foto

HDR

Medición de balance de blancos: / 12 preajustes + 6 ajustes manuales, horquillado de balance de blancos /

Compensación EV: ± 5 EV, en pasos de 1/2, 1/3 o 1 EV

Horquillado automático: / ± 5 (2, 3, 5, 7 fotogramas a 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, pasos de 1 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación HD (720): 1280x720 píx 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 120 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG4, H.264

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 153 piezas

Enfoque táctil

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,75 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/8000 s / 200 000 disparos de vida /

Disparos en rfaga: 9 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2 - 20 s /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1229Kpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC,XQD

Comunicacin: Wi-FiChip NFC

Flash

Flash integrado

Conexin de flash externo: / Compatible con Nikon SpeedLights y el sistema de iluminacin creativa i-TTL /

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL15a

Capacidad de la batera: 1840mAh

General

Modelo de cargador: MH-25

Modelo de carcasa sumergible: WP-S10

Material del cuerpo: Aleacin de magnesio

Proteccin : a prueba de polvo, resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 146x124x79 mm

Peso: 1005g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 146x124x79 mm

Peso: 1005 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 146x124x79 mm

Peso: 1005 g