

Calentador de agua Thermex RZL 40

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Montaje: vertical

Capacidad del depsito: 40 l

Forma de caja: cilndrico

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220V (monofscico)

Consumo de energia: 2000W

Revestimiento del tanque: acero inoxidable

Suministro de agua: presin

Tiempo de calentamiento: 65 min

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: Calentador "hmedo"

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad: proteccin contra sobrettemperatura

General

Control: mecnica

rganoscontroles: inferior

Conexiones de tubera: inferior

Dimensiones (AlxAxP): 98x27x28,5 cm

Funciones y posibilidades adicionales del calentador de agua:Conexin inferiorDatos tcnicos: ; ;

THERMEX: RZL 30: RZL 40: RZL 50

Potencia, W: 2000: 2000: 2000

Volumen del tanque, l: 30: 40: 50

Tiempo de calentamiento, min: 50: 65: 80

Dimensiones del dispositivo (HxWxD), mm: 760x270x285 : 980x270x285: 1210x270x285

l: 30: 40: 50

Tiempo de calentamiento, min: 50: 65: 80

Dimensiones del dispositivo (HxWxD), mm: 760x270x285: 980x270x285: 1210x270x285

l: 30: 40: 50

Tiempo de calentamiento, min: 50: 65: 80

Dimensiones del dispositivo (HxWxD), mm: 760x270x285: 980x270x285: 1210x270x285