Cmara Olympus OM-D E-M10 III body

Color
Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)
Matriz
Matriz: LiveMOS / Procesador TruePIC VIII /
Tamao de la matriz: 4/3 (17,3x13 mm) / 17,3x13 mm /
Nmero total de diputados: 17,2
Nmero efectivo de diputados: 16
Tamao mximo de imagen: 4608x3456 px
Sensibilidad a la luz (ISO): 200-25600
Grabacin RAW
Lente
Mount (montaje): Micro 4/3
Enfoque manual
Estabilizacin de imagen: Cambio de sensor / 5 paradas /
Hacer una foto
HDR
Medicin del balance de blancos: / ±5 (2, 3, 5, 7 fotogramas a 1/3 EV, 2/3 EV,1 EV) /
Compensacin EV: ± 5 EV, en pasos de 1/2, 1/3 o 1 EV
Horquillado automtico
Modos de exposicin: AutomticoPrioridad de obturacinPrioridad de aperturaManual
Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)
Grabacin de video
Grabacin HD (720): 1280x720 pix 120 fps
Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps
Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps
Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4, H.264
Enfoque manual de video
Puertos de conexin: HDMI / micro /v 1.4
Enfoque
Modos de enfoque automtico: Disparo nicoSeguimiento facial
Sistema AF: TTL
Puntos de enfoque: 121 piezas
Enfoque tctil
Visor y obturador
Visor: Electrnico / 2036K pxeles /
Recorte del visor: 0,62 x
Cobertura del encuadre: 100 %
Velocidad de obturacin: 60-1/16000 seg
Disparos en rfaga: 8,6 fps

Tipo de obturador: electrnico/mecnico
Disparador automtico: / 2, 10 seg /
Pantalla
Display diagonal: 3 \'\'
Resolucin de pantalla: 1040 milpxel
Pantalla tctil
Pantalla giratoria
Acelermetro
Memoria y comunicaciones
Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC
Comunicaciones: Wi-Fi control por telfono inteligente
Flash
Flash incorporado
Rango de aplicacin: 5.8 m
Conexin de un flash externo
Alimentacin
Tipo de alimentacin: Batera
Modelo de batera: BLS-50
Disparos por carga: 330 piezas
General
Modelo de cargador: BCS-5
Material del cuerpo: Aleacin de aluminio
Diseo retro
Dimensiones (AnxAlxP): 122x84x50 mm
Peso: 410 g