Grabadora Hikvision DS-7716NI-K4/16P

Tipo: NVR digital

Conexin de cmara: 16 canales Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: respuesta de movimiento

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza Salida de audio RCA: 1 pieza

USB: 3 piezas / 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 /

HDMI: 1 pieza

Mx. resolucin HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45): 1 unidad

Entrada de alarma: 16 unidades Salida de alarma: 4 piezas

Vdeo

Resolucin (todos los canales): 1920x1080 pix

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MPEG4

Resolucin mxima: 4096x2160 pxeles

Unidades

Nmero SATA: 4 piezas

Capacidad mxima: 24TB / 4x6TB /

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energa: 20W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 % Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70 mm

Peso: 5000g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 20W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90% Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 20W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90% Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000g

CMS

Dimensiones: 445x390x70 mm

Peso: 5000 g

CMS

Dimensiones: 445x390x70 mm

Peso: 5000 g