Grabador Hikvision DS-7732NI-K4/16P

Tipo: NVR digital
Conexin de cmara: 32 canales
Caractersticas y caractersticas
Caractersticas y caractersticas: respuesta de movimiento
Conectores
Entrada de audio RCA: 1 pieza
Salida de audio RCA: 1 pieza
 USB : 3 piezas / 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 /
HDMI: 1 pieza
Mx. resolucin HDMI: 3840x2160 (4K)
VGA: 1 pieza
LAN (RJ-45) : 1 pc
Velocidad LAN: 1Gbps
Entrada de alarma: 16 piezas
Salida de alarma: 4 piezas
Video
Resolucin (todos los canales): 1920x1080 pix
 Compresin de video formato: H.265, H.264,MPEG4
Resolucin mxima: 4096x2160 pxeles
Unidades
Nmero de SATA : 4 piezas
Capacidad mxima: 24 TB / 4x6 TB /
Alimentacin PoE
PoE (salida): 802.3af/at
Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas
Potencia por salida PoE: 30 W
Potencia PoE total: 200W
General
Alimentacin: 220V
Consumo de energa: 20W
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C
Humedad mxima: 90 %
Compatibilidad con CMS
Dimensiones: 445x390x70 mm
Peso: 5000g
3af/at
Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas
Potencia por salida PoE: 30 W
Potencia PoE total: 200 W

General
Alimentacin: 220 V
Consumo de energa: 20W
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
Humedad mxima: 90%
Compatibilidad con CMS
Dimensiones: 445x390x70mm
Peso: 5000g