

Grabador Hikvision DS-7732NI-K4/16P

Tipo: NVR digital

Conexin de cmara: 32 canales

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: respuesta de movimiento

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza

Salida de audio RCA: 1 pieza

USB : 3 piezas / 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 /

HDMI: 1 pieza

Mx. resolucin HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45) : 1 pc

Velocidad LAN: 1Gbps

Entrada de alarma: 16 piezas

Salida de alarma: 4 piezas

Video

Resolucin (todos los canales): 1920x1080 pix

Compresin de video formato: H.265, H.264,MPEG4

Resolucin mxima: 4096x2160 pxeles

Unidades

Nmero de SATA : 4 piezas

Capacidad mxima: 24 TB / 4x6 TB /

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 200W

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 20W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70 mm

Peso: 5000g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 20W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000g