

# Placa base Biostar TB250-BTC PRO Ver. V6.3

Por direccin: creado para minera

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: ATX

Radiador VRM:

Dimensiones (AlxAn): 295x210 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B250

BIOS : Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 2 ranuras( s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia mxima de reloj: 2400 MHz

Volumen mximomemoria: 32 GB

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

Audio integrado

Chip de audio : Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s) : 6 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ -45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 11 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2,0: 4 piezas

USB 3.2 generacin 1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas