

# Placa base Biostar TB250-BTC Ver. 6.x

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 7

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW): 295x210 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B250

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 2400 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45) : 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN : Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 5 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas