

Placa base AFOX IH110-MA

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 4

Dimensiones (HxW): 220x200mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H110

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2133 MHz

Mxima memoria: 32 GB

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio : Realtek ALC661

Audio (canales): 5.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 unidad

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1 : 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza