

Placa base AFOX IH61-MA

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1155

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 213 x 170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H61

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR3: 2 ranura(s))

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 1333 MHz

Memoria mxima: 8 GB

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio : Realtek ALC662

Sonido (canales): 5.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 100 Mbps

Nmero de puertos LAN : 1 pc

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

0: 4 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

0: 4 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

0: 4 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

0: 4 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

0: 4 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

0: 4 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza