

# Placa base Biostar TB85 Ver 6.x

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1150

Factor de forma: ATX

Dimensiones (alto x ancho): 295 x 210 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B85

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR3: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 1600 MHz

Memoria mxima: 16 GB

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC892

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA2 (3 Gb/s): 2 piezas

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Realtek RTL8111GR

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 5 uds

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas