

# Amplificador Pro-Ject MaiA DS

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 40W

Potencia por canal (4): 60 W

Relación señal/ruido: 90 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/ MC): 90/75 dB

Distorsión armónica: 0,07 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 350 mV 50 k

Fono MM/MC: 47/0.1 k

Conectores

Entradas: Fono USB Bcoaxial S/P-DIF óptico / 2 piezas /

RCA : 3 pares

Disparador: 1 pieza

Salidas de subwoofer:

Acústica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Auriculares: 6,35 mm (conector)

Panel frontal: LED salida de auriculares

Características y capacidades

Ajustes : Ajuste de nivel

Avanzado: Etapa de fono MM Etapa de fono MC Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 206x150x72 mm

Peso: 1,55 kg

55kg

55kg

35 mm (conector)

Panel frontal: LED salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM Etapa de fono MC Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 206x150x72 mm

Peso: 1,55 kg

35 mm (conector)

Panel frontal: LEDsalida de auriculares

Caractersticas y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MMEtapa de fono MCBluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 206x150x72 mm

Peso: 1,55 kg