

# Cámara Nikon D5600 kit 18-55 + 70-300

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 84

Sensor

Sensor: CMOS/procesador Expeed 4/

Tamaño del sensor : APS-C / 23,5x15,6 mm /

MP totales: 24,78

Número efectivo de MP : 24.2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 px

Sensibilidad (ISO): 100-25600

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Sin filtro AA

Objetivo

Montura (montura): Nikon F

Enfoque manual

Estabilización de imagen: n/d

Tomar una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación EV:  $\pm 5$  EV, en incrementos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático:  $\pm 2$  (3 fotogramas a 1/3 EV, en incrementos de 1/2 punto) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Grabación de formatos de archivo: MOV / compresión hasta H.264, MPEG-4 /

Vídeo de enfoque manual

Duración máxima de vídeo: limitada por la memoria

Puertos de conexión : HDMI/mini/v 1.4 Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 39 piezas

Enfoque táctil

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (rflex)

Recorte del visor: 0,82 x

Cobertura frontal: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 5 fps/ s

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 5, 10, 20 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1037Kpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC/UHS-I/

Comunicaciones: Wi -FiBluetooth / SnapBridge habilitado (conexin siempre activa con otros dispositivos) /Chip NFCControl de telefono inteligente

Flash

Flash incorporado

Nmero de gua: 12

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL14, MB-D53, MB-D5300, MK-D5300, BP-D5300, BG-D5300,EN-EL14a

Generalidades

Modelo de cargador: MH-24

Modelo de control remoto/sincronizador: MC-DC2, WR-1, WR-R10

Material de la caja: plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 124x97x70 mm

Peso: 865 g