

Caldera de calefaccin Immergas Victrix Tera 24 Plus

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 197 m

Condensacin

Cdigos tcnicos

Potencia neta: 24,6 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Alimentacin entrada : 80W

Mn. t refrigerante: 20 °C

Mx. t refrigerante: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Mx. presin en el circuito ACS: 10 bar

Consumidor x -ki

Modo verano:

Modo suelo radiante:

Bomba de circulacin:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 . 2 %

Cmara de combustin: cerrada (turboalimentada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para chimenea partida /

Mx. caudal de gas: 3,06 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Grficos de tuberías de conexin

Suministro de gas: 3/4" "

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Regreso del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafuegosin corriente

General

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 748 x 440 x 256 mm

Peso: 32 kg