

# Caldera de calefaccin Immergas Victrix Tera 32-1

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: doble circuito (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 223 m

Condensacin:

## Tcnicas

Potencia neta: 28,6 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

consumida potencia: 105 W

Mn. t refrigerante: 20 °C

Mx. t refrigerante: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Mx. presin en el circuito ACS: 10 bar

Consumidor x -ki

Modo verano:

Modo suelo radiante:

Bomba de circulacin:

## Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 107. 9 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para chimenea partida /

Mx. caudal de gas: 3,45 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

H-s conectado tuberías

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Abastecimiento de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

## Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de agua llama apagadasin

empuje

General

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 748 x 440 x 256 mm

Peso: 35,5 kg