

Caldera de calefaccin Immergas Victrix Maior 35 X TT

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 274 m

Condensacin

Cdigos tcnicos

Potencia neta: 34,2 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Alimentacin entrada : 120 W

Mn. t refrigerante: 20 °C

Mx. t refrigerante: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x -ki

Modo verano:

Modo suelo radiante:

Bomba de circulacin:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 107.6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para chimenea partida /

Mx. consumo de gas: 3,7 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Tuberías conectadas H-s

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4 "

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas, sobrecalentamiento de agua, extincin de llama, falta de tiro, lquido congelado en circuito

General

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 748 x 440 x 276 mm

Peso: 33,4 kg