dera de calefaccin Immergas Victrix Zeus Superior 2

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 205 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas Potencia neta: 25.6 kW

Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 85 W Refrigerante mnimo t: 25 °C Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradoras de consumo T de agua caliente mnima : 25°C

Temperatura mxima agua caliente: 50°C

Funcionamiento verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 106,5 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 por separado /

Flujo mximo de gas: 3.46 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 6,8 l Presin del vaso de expansin: 1 bar Grficos de tuberas conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4" Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la

llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 900x600x466 mm

Peso: 70,1 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Posibilidad de conectar un

ensor de temperatura externo Posibilidad de conectar una unidad de control externa	