

Capota Interline AIR BL A/60/GL/T

Color:

Tipo e instalacin: tradicional (de pared)

Decoracin: oblicua

Parmetros tcnicos

Principio de funcionamiento: drenaje / recirculacin

Rendimiento (motor): 1000 m/h

Nivel mximo de ruido: 61 dB

Nmero de velocidades: 3

Nmero de motores : 1

Filtracin

Filtro de grasa: aluminio

Posibilidad de instalar filtro activo:

Modelo de filtro de carbn: CF 160 T

Funciones y caractersticas

Iluminacin: Lmparas LED / 2x1,5 W /

Control: tctil

Temporizador de apagado:

Succin en grietas:

General

Pantalla:

Dimetro de conducto : 150 mm

Altura (min.): 68 cm

Altura (mx.): 101 cm

Ancho: 60cm

Profundidad: 27,8 cm

5 W /

Control: tctil

Temporizador de apagado:

Ranura de succin:

General

Pantalla:

Dimetro del conducto: 150 mm

Altura (mn.) : 68 cm

Altura (mx.): 101 cm

Ancho: 60 cm

Profundidad: 27,8 cm

5 W /

Control: tctil

Temporizador de apagado:

Ranura de succin:

General

Pantalla:

Dimetro del conducto: 150 mm

Altura (mn.) : 68 cm

Altura (mx.): 101 cm

Ancho: 60 cm

Profundidad: 27,8 cm