

Fonocorrector Pro - Ject Tube Box DS2

Uso previsto: Pastillas MM/MC

Vlvula: / ECC83/12AX7 /

Dimensiones: 206x227x91 mm

Peso: 1650 g

Especificaciones

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / \pm 0,5 dB /

Mdulo MM

Relacin seal/ruido (MM): 93 dB

Distorsin armnica (MM): 0,04 %

Ganancia (MM): 50 dB / 45/40 dB /

Capacidad de carga de entrada (MM): 100 / 220/ 320 pF

Impedancia de entrada (MM): 47 k

Mdulo MC

Relacin seal/ruido (MC): 93 dB

Coefficiente de distorsin armnica (MC): 0.04 %

Ganancia (MC): 65dB / 60/50dB /

Capacidad de carga de entrada (MC): 0.1/ 0.22/ 0.32 nF

Impedancia de entrada (MC): 10 – 1000

Funciones y caractersticas

Ajuste: sensibilidad de entrada impedancia de entrada capacidad de entrada

Cancelacin de ruido

Fuente de alimentacin externa

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /disparador

Salidas: RCA / 2 pares /disparador

32 nF

Impedancia de entrada (MC): 10 – 1000

Caractersticas y capacidades

Ajustar: sensibilidad de entrada impedancia de entrada capacidad de entrada

Reduccin de ruido

Fuente de alimentacin externa

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /Disparador

Salidas : RCA / 2 pares /disparador

32 nF

Impedancia de entrada (MC): 10 – 1000

Caractersticas y funciones

Ajustar: sensibilidad de entrada impedancia de entrada capacidad de entrada

Reduccin de ruido

Fuente de alimentacin externa

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /Disparador

Salidas : RCA / 2 pares /disparador