

# Placa base MSI X399 SLI PLUS

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: AMD TR4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Calor lavabo VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (HxW): 304x243mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X399

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Ranura de memoria de formulario factor: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 3xSATA/PCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de Puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Intel I211

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 4 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Panel trasero conectores

USB 2.0: 2 unidades

USB 3.2 gen1: 8 unidades

USB 3.2 gen2: 1 PC

USB C 3.2 gen2: 1 PC

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8+6 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8+6 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8+6 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas