

Proyector Optoma DH1020

Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lmpara y cuadro

Vida til: 5000h / 10000h Eco /

Potencia de la lmpara: 195W

Brillo: 3400 lm

Relacin de contraste dinmico: 22000:1

Reproduccin cromtica : Mil millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical : 25 - 85Hz / 120 Hz para 3D /

Matriz

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de relacin de aspecto: 16:9, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1.2 m

Distancia de proyeccin, mx.: 12 m

Diagonal de la imagen: 0,71 – 7,75 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 225 W / 187 W en modo eco /

Dimensiones (AlxAxP): 97x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

71 – 7,75 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 225W / 187W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 97x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

71 – 7,75 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 225W / 187W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 97x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: 3.5 entrada mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 225W / 187W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 97x298x230mm

Peso: 2,17 kg

1 x

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware part

Conectores de video: VGAcompuesto

Conectores de audio: 3.5 entrada mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 225W / 187W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 97x298x230mm

Peso: 2,17 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 225 W / 187 W Modo Eco /

Dimensiones (HxWxD): 97x298x230 mm

Peso: 2,17 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 225 W / 187 W Modo Eco /

Dimensiones (HxWxD): 97x298x230 mm

Peso: 2,17 kg