

# Caldera de calefaccin Vaillant turboTEC plus VU 202/5

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 158 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 20,2 kW

Potencia mnima: 6.7 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 147W

Lquido mnimo t: 30 °C

Lquido mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Unidades de consumo

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 93 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60 /100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 2.4 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Capacidad del medio de calefaccin: 855 l / h

Intercambiador de calor: cobre

Diagramas X de tuberias conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin de lquido en bucle

General

Dimensiones (HxWxD): 800x440x338 mm

Peso: 40 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 800x440x338 mm

Peso: 40 kg

### Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

### General

Dimensiones (HxWxD ): 800x440x338 mm

Peso: 40 kg