## aldera de calefaccin Vaillant turboTEC plus VU 202/5

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 158 m Especificaciones tcnicas Potencia neta: 20,2 kW Potencia mnima: 6.7 kW

Potencia: 220V

Consumo de energa: 147W

Lquido mnimo t: 30 °C Lquido mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Unidades de consumo Bomba de circulacin Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo) Dimetro de la chimenea: 60 /100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 2.4 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Capacidad del medio de calefaccin: 855 I / h

Intercambiador de calor: cobre

Diagramas X de tuberas conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tiroperturbacin en la circulacin del aguacongelacin de Iquido en bucle

General

Dimensiones (HxWxD): 800x440x338 mm

Peso: 40 kg

## Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito General

Dimensiones (HxWxD ): 800x440x338 mm

Peso: 40 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 800x440x338 mm

Peso: 40 kg