

Fuente de alimentacin Chieftec BDF-850C

Potencia: 850W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+ Bronze

ATX Estndar 12V v.: 2.3

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 9 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 550 mm

SATA: 450 mm

MOLEX: 450 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 22A

+5V: 22A

+12V1: 70,5 A

-12V: 0,5 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 846W

Alimentacin +3,3V +5V: 140W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: SIP, UVP, OCP, OTP, AFC

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x150x160 mm

Peso: 2,48 kg

3V +5V: 140W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Proteccion contra sobretension (OVP)

Proteccion contra sobrecorriente (OPP)

Proteccion contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: SIP, UVP, OCP, OTP, AFC

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x150x160 mm

Peso: 2,48 kg

3V +5V: 140W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

Generalidades

Proteccion contra sobretension (OVP)

Proteccion contra sobrecorriente (OPP)

Proteccion contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: SIP, UVP, OCP, OTP, AFC

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x150x160 mm

Peso: 2,48 kg

AFC

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x150x160 mm

Peso: 2,48 kg

AFC

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x150x160 mm

Peso: 2,48 kg