

Fuente de alimentacin Xilence XP550R9

Potencia: 550 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 89 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+ Oro

ATX Estndar 12V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Cable sistema: no modular

Cables trenzados

Mxima corriente y potencia

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 45,8A

-12V: 0,3A

+ 5Vsb: 2.5 A

Alimentacin +12 V: 549 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 Mar

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Ruido : 23 dB

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140mm

OTP

Nivel de ruido: 23 dB

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

OTP

Nivel de ruido: 23 dB

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm