

Cámara Canon PowerShot G1 X Mark III

Tipo de cámara: compacta digital

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador Digic 7 /

Tamaño del sensor: APS-C / 22,3x14,9 mm /

Número total de MP: 26

Número efectivo de MP: 24

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100 - 25600

Grabación RAW

Objetivo

Apertura: f/2.8 - f/5.6

Focal longitud: 24 - 72 mm

Zoom óptico: 3

Zoom digital: 4

Enfoque manual

Estabilización de imagen: óptica / 4 pasos /

Distancia mínima de enfoque: 10 cm

Macro, de: 10 cm

Tomar una foto

Fotogramas por ráfaga (RAW): 9 piezas

HDR

2 diales de control

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 3 EV, pasos de 1/3 EV

Horquillado automático: ± 3 (3 disparos a 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, pasos de 2 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación HD (720): 1280x720 píx 30 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo continuo Seguimiento facial by smile

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 31 piezas

Enfoque táctil

Peaking

Visor y obturador

Visor: Electrónico

Velocidad de obturación: 60 - 1/1400 s

Disparos en ráfaga: 9 fps

Tipo de obturador: electrónico

Disparador automático

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.5"

Resolución de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth Chip NFC Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Potencia

Tipo de potencia: Batería

Modelo de batería: NB-13L

Disparos por carga: 200 piezas

Total

Material de la carcasa: acero/acero inoxidable/

Dimensiones (AnxAlxPr): 115x78x51 mm

Peso : 399 gramos

SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth chip NFC control de teléfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NB-13L

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material del cuerpo: acero / acero inoxidable /

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 115x78x51 mm

Peso: 399 g

SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth chip NFC control de teléfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Conexión de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-13L

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material del cuerpo: acero / acero inoxidable /

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 115x78x51 mm

Peso: 399 g

SDXC

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothchip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-13L

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material del cuerpo: acero / acero inoxidable /

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 115x78x51 mm

Peso: 399 g

SDXC

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothchip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-13L

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material del cuerpo: acero / acero inoxidable /

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 115x78x51 mm

Peso: 399 g