

Panel de llamadas Hikvision DS-KB6003-WIP

Tipo: video

Entorno de uso: exterior (universal)

Instalacin: con bisagras

Nmero de suscriptores: 1

Conectando: Wi-Fi / RJ-45

Opcional : deteccin de movimiento; aplicacin mvil; vista nocturna (luz IR)

Lector de tarjetas : MicroSD hasta 128 GB

Tipo de cmara: color

Tipo de matriz: CMOS

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Formato de compresin de video: H.264

FOV horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 96 °

Longitud focal: 1,96 mm

Compensacin de contraluz: WDR

Consumo de energia: 15W

Nivel de proteccin IP54

Material de la carcasa: metal (antivandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Dimensiones (AlxAnxPr): 122,4x45,9x28,1 mm

96 mm

Compensacin de contraluz: WDR

Consumo de energia: 15W

Nivel de proteccin: IP54

Material de la carcasa: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 122,4x45,9x28,1 mm

96 mm

Compensacin de contraluz: WDR

Consumo de energia: 15W

Nivel de proteccin: IP54

Material de la carcasa: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 122,4x45,9x28,1 mm