

Cmara Kodak AZ422

Color

Tipo de cmara: compacto digital

Matriz

Matriz : CCD (CCD)

Tamao del sensor: 1/2,3"

MP totales: 20

Nmero efectivo de MP: 20

Tamao mximo de imagen: 4608x3456 pxel

Sensibilidad ISO (ISO): 80 - 3200

Objetivo

Apertura: f/3.0 - f/6.8

Distancia focal: 24 - 1008 mm

Zoom ptico: 42

Zoom digital: 4

Estabilizacin de imagen: ptica

Distancia mnima de enfoque: 50 cm

Macro, de: 1,6 cm

Hacer una foto

HDR

Compensacin de exposicin: ± 2 EV, Incrementos de 1/3 EV

Modos de exposicin: automtico prioridad de obturacin prioridad de apertura manual

Sistema de medicin: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabacin de video

Grabacin VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Formatos de grabacin de archivos: MOV

Puertos de conexin: HDMI

Enfoque

Modos de enfoque automtico : Disparo nico Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Visor y obturador

Visor: ninguno

Velocidad de obturacin: 30 - 1/2000 s

Disparador automtico

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \ \'

Resolucin de pantalla: 460kpx

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Memoria interna: 8 MB

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 0,5 – 7,5 m

Potencia

Tipo de energia: Batera

Modelo de batera: LB-060

Capacidad de la batera: 1100 mAh

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 112,7 x 81,6 x 84,4 mm

Peso: 444 g

pix

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Memoria interna: 8 MB

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 0,5 – 7,5 m

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LB-060

Capacidad de la batera: 1100 mAh

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 112,7x81,6x84 4 mm

Peso: 444 g

pix

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Memoria interna: 8 MB

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 0,5 – 7,5 m

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LB-060

Capacidad de la batera: 1100 mAh

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 112,7x81,6x84,4 mm

Peso: 444 g

SDHC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 0,5 - 7,5 m

Alimentación

Tipo de alimentación: Bateria

Modelo de batería: LB-060

Capacidad de la batería: 1100mAh

Disparos por carga: 200 piezas

Total

Material de la caja: plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 112,7x81,6x84,4 mm

Peso: 444 g

SDHC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 0,5 - 7,5 m

Alimentación

Tipo de alimentación: Bateria

Modelo de batería: LB-060

Capacidad de la batería: 1100mAh

Disparos por carga: 200 piezas

Total

Material de la caja: plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 112,7x81,6x84,4 mm

Peso: 444 g

5 m

Potencia

Tipo de energía: Bateria

Modelo de batería: LB-060

Capacidad de la batería : 1100 mAh

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material del cuerpo: plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 112,7x81,6x84,4 mm

Peso: 444 g

5 m

Potencia

Tipo de energía: Bateria

Modelo de batería: LB-060

Capacidad de la batera : 1100 mAh

Disparos por carga: 200 piezas

General

Material del cuerpo: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 112,7x81,6x84,4 mm

Peso: 444 g