

Cámara de vigilancia Bosch NIN-51022-V3

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono APLICACIÓN móvil Alerta de movimiento Entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/ Entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / microSDHC/SDXC hasta 32 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,24 lux

Abertura: f/1.5

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,3 – 10 mm

Campo de visión horizontal: 117 °

Campo de visión vertical: 61 °

Generalidades

Formato de compresión de vídeo: H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

En funcionamiento : -20°C ~ +50°C

Humedad máxima: 90%

Dimensiones : 135x135x102mm

Peso: 450g

3 – 10 mm

Campo de visión horizontal: 117 °

Campo de visión vertical: 61 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento : -20°C ~ +50°C

Humedad máxima: 90%

Dimensiones : 135x135x102mm

Peso: 450g

3 – 10 mm

Campo de visin horizontal: 117 °

Campo de visin vertical: 61 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento : -20°C ~ +50°C

Humedad mxima: 90%

Dimensiones : 135x135x102mm

Peso: 450g