

Cmara de vigilancia Bosch NTI-50022-A3S

Color

Uso: exterior

Tipo de caso: Direccional

Conexin: LANBNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil alerta de movimiento entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Iluminador IR lector de tarjetas / microSDHC/SDXC hasta 32 GB /

Nmero de LEDs: 4 piezas

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/2,9"

Nmero de megapxeles: 1 MP

Resolucin de vdeo: 1280x720 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0.07 lux

Apertura: f/1.3

Objetivo

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,7 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 100 °

ngulo de visin vertical: 53 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 271x90x90mm

Peso: 1300g

7 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 100 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento : -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 271x90x90 mm

Peso: 1300 g

7 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 100 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento : -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 271x90x90 mm

Peso: 1300 g