

Cámara de vigilancia Bosch NDN-50022-A3

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN BNC

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af sensor de luz detección de movimiento aplicación móvil alerta de movimiento alarma entrada/salida / 2 entradas, 1 salida / entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / microSDHC/SDXC hasta 32 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de la matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de vídeo: 1920 x 1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/1,3

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz : WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 – 10 mm

Ángulo de visión horizontal: 117 °

Ángulo de visión vertical: 61 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +50°C

Máxima humedad: 90 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF:

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 145x145x131 mm

Peso: 1102 g