

Cmara de vigilancia Bosch NIN-70122-F0AS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Micrfono Aplicacin mvi Alerta de movimiento

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/2,3"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de vdeo: 3648x2160 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,46 lux

Aluminio: f/2.8

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR

Objetivo

Ojo de pez

Tipo focal: Fijo

Distancia focal: 1,6 mm

ngulo de visin horizontal: 180 °

ngulo de visin vertical: 180 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 93 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 158x158x33 mm

Peso: 445 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara CCTV: Alimentada nicamente por tecnologa

PoE Iluminacin mnima: 0,0075 lux (vdeo B/N: 0,0011 lux) 6 mm

Campo de visin horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 180 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 93 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 158x158x33 mm

Peso: 445 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada únicamente por tecnología PoE Iluminación mínima - 0,0075 lux (video B/N - 0,0011 lux)6 mm

Campo de visión horizontal: 180 °

Campo de visión vertical: 180 °

General

Formato compresión de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 93 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 158x158x33 mm

Peso: 445 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada únicamente por tecnología PoE Iluminación mínima - 0,0075 lux (video B/N - 0,0011 lux)MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 93 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 158x158x33mm

Peso: 445 g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Alimentada solo con tecnología PoE Iluminación mínima: 0,0075 lux (video B/N: 0,0011 lux)MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 93 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 158x158x33mm

Peso: 445 g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Alimentada solo con tecnología PoE Iluminación mínima: 0,0075 lux (video B/N: 0,0011 lux)