

# Cámara Canon EOS 5D Mark IV kit 24-70

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 91

Matriz

Matriz: CMOS / Digic 6+ procesador /

Tamaño del sensor: fotograma completo / 36 x 24 mm /

Full MP: 32

MP efectivo: 30

Tamaño máximo de imagen: 6720x4480 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-32000 / extendida a ISO 50-102400 /

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Canon EF

Apertura: f/ 4,0

Distancia focal: 24 - 70 mm

Zoom óptico: 2.9

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición:  $\pm 5$  EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático:  $\pm 3$  (2, 3, 5, 7 fotogramas en pasos de 1/3 EV, 1/2 EV) /

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturador Prioridad de apertura Manual

Exposición del sistema de medición: puntual ponderada al centro matriz (evaluativa)

Captura de video

Captura HD (720): 1280x720 píx 120 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, MJPEG

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 Salida de video Salida de audio Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo único Seguimiento de rostro sonrisa

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 61 piezas

Enfoque táctil

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,71 x

Cobertura del encuadre : 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/8000 s

Disparos en rfaga: 7 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2 , 10 seg /

Pantalla

Mostrar diagonal: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1620kpx

Pantalla tctil

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC, CompactFlash

Comunicaciones: Mdulo GPSWi-FiChip NFC control de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E6N

Disparos por carga: 900 piezas

Total

Material de la carcasa: aleacin de magnesio

Proteccin: polvo-, resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxPr): 151x116x76 mm

Peso: 1840 g