

Caldera de calefaccin Logiterm Drevo MAX 16

Fuente de energia: combustible slido

Instalacin: piso

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 128 m

Combustin prolongada

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 16kW

Potencia: autonoma

Lquido mnimo t : 55 °C

T mxima del refrigerante: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin : 1.5 bar

Refrigeradores de consumo

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 83 %

Camara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 200 mm

Diagramas X de tuberias conectadas

Entrada al sistema de calefaccin : 1 1/2"

Retorno de calefaccin: 1 1/2"

General

Dimensiones (HxWxD): 1185x490x550 mm

Peso: 280 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Espesor del acero — 6 mm

General

Dimensiones (HxWxD): 1185x490x550 mm

Peso: 280 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Espesor de acero - 6 mm

General

Dimensiones (HxWxD): 1185x490x550 mm

Peso: 280 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Espesor de acero - 6 mm