

Cmara de vigilancia Axis P3214-V

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Cant. en megapxeles: 1.3 MP

Resolucin de video: 1280x960 pxeles

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,30 lux

Apertura: f/1,6

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 2.8 - 10 mm

Campo de visin horizontal: 92 °

Campo de visin vertical: 49 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, MPEG4

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 550 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Alimentada nicamente por tecnologa PoE (consumo mx. - 4,8 W) MPEG4

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101mm

Peso: 550 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Alimentada solo con tecnologa PoE

(consumo mx. - 4,8 W)MPEG4

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 149x149x101mm

Peso: 550 g

Funciones y caracterstics adicionales de la cmara CCTV: Alimentada solo con tecnologia PoE

(consumo mx. - 4,8 W)