

Proyector Optoma EH319UST

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Life: 3000 h / 6500 h Eco /

Potencia de Imparas: 260W

Brillo: 3500 lm

Contraste dinmico: 18 000:1

Reproduccion cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 – 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matrix

Tecnologa: DLP / 0.65" /

Real resolucin: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

Proyeccion

Proyeccion trasera

Distancia de proyeccion, mn.: 0,45 m

Distancia de proyeccion, mx.: 0.59 m

Diagonal de imagen: 2,03 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA/1 entrada, 1 salida/compuesto

Conectores de audio : Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 310 W / 260 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310 mm

Peso: 4,78 kg

03 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfono3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia : 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso: 4,78 kg

03 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfono3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia : 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso: 4,78 kg

54 m

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio: entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)

Generalidades

Ruido (nominal): 28dB

Potencia: red

Consumo de energia: 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso : 4,78 kg

54 m

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Características y características

Características: Protocolo PJ-Link Soporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto

Conectores de audio: entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Generalidades

Ruido (nominal): 28dB

Potencia: red

Consumo de energía: 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso : 4,78 kg

78 kg

78 kg

1 salida/compuesto

Conectores de audio: entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 28 dB

Alimentación: red

Consumo de energía: 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso: 4,78 kg

1 salida/compuesto

Conectores de audio: entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 28 dB

Alimentación: red

Consumo de energía: 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso: 4,78 kg

5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28dB

Potencia: red

Consumo de energía: 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso: 4,78 kg

5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28dB

Potencia: red

Consumo de energia: 310W / 260W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x385x310mm

Peso: 4,78 kg