

# Proyector Eiki EK-102X

## Color

Propósito básico: universal

## Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Vida útil: 4000 h / 10000 h Modo ECO /

Potencia de la lámpara : 218W

Brillo: 3300 lm

Contraste dinámico: 10 000: 1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 – 100 kHz

Frecuencia vertical: 48 – 85 Hz

## Matrix

Tecnología: 3LCD

Resolución real: 1024x768 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

## Proyección

Distancia de proyección, min: 0,88 m

Distancia de proyección, mx: 10.83 m

Diagonal de imagen: 0,76 – 7,62 m

Zoom y enfoque: manual

## Características y características

Características: Compatibilidad con MHL

## Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida/compuesto

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector) salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45 )

## General

Ruido (nominal): 35dB / 39dB ECO /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 270W

Dimensiones (HxWxD): 109x347x259mm

Peso: 3,2 kg

62 m

Zoom y enfoque: manual

## Características y capacidades

Características: Compatibilidad con MHL

## Hardware part

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio : Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 39dB Eco /

Potencia: red

Consumo de energia: 270W

Dimensiones ( Al x An x Pr): 109x347x259 mm

Peso: 3,2 kg

62 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

Hardware part

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Conectores de audio : Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 39dB Eco /

Potencia: red

Consumo de energia: 270W

Dimensiones ( Al x An x Pr): 109x347x259 mm

Peso: 3,2 kg

2 kg

2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 39dB Eco /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 270 W

Dimensiones (HxWxD): 109x347x259 mm

Peso: 3,2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 39dB Eco /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 270 W

Dimensiones (HxWxD): 109x347x259 mm

Peso: 3,2 kg