

# Proyector Eiki EK-511WL

## Color

Propósito principal: para presentaciones

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: NSH

Vida til: 3000 h / 4000 h Modo ECO /

Potencia de la Impara: 430W

Brillo: 7500 lm

Relacin de contraste esttico: 2 500:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 85 Hz

## Matrix

Tecnologa : 3LCD / 3x0.76" /

Resolucin real: 1280x800 pix

Soporte de formato de imagen : 16:10, 4:3, 16:9

## Proyeccin

Zoom y enfoque: Manual

Desplazamiento de lente: /  $\pm 70$  % vertical,  $\pm 30$  % horizontal /

## Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

## Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /BNC / 5 piezas /S-Video

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack )RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN ( RJ-45)HDBaseT

## Comn

Ruido (nominal): 40dB / 34dB Eco /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 580 W

Dimensiones (HxWxD): 179x474x412 mm

Peso: 9,7 kg

7 kg

7 kg

$\pm 30$  horizontal /

## Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

## Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida /BNC / 5 piezas /S-Video

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini -Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 40dB / 34dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 580W

Dimensiones (AlxAnxP): 179x474x412 mm

Peso: 9,7 kg

±30 horizontal /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida /BNC / 5 piezas /S-Video

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini -Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 40dB / 34dB Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 580W

Dimensiones (AlxAnxP): 179x474x412 mm

Peso: 9,7 kg

1 salida /BNC / 5 piezas /S-Video

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 40dB / 34dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 580W

Dimensiones (HxWxD): 179x474x412 mm

Peso: 9,7 kg

1 salida /BNC / 5 piezas /S-Video

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 40dB / 34dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 580W

Dimensiones (HxWxD): 179x474x412 mm

Peso: 9,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 40dB / 34dB ECO /

Potencia : red

Consumo de energia: 580W

Dimensiones (HxWxD): 179x474x412 mm

Peso: 9,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 40dB / 34dB ECO /

Potencia : red

Consumo de energia: 580W

Dimensiones (HxWxD): 179x474x412 mm

Peso: 9,7 kg