

Proyector Eiki EK-512X

Color:

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e Imagen

Tipo de lmpara: NSH

Vida til: 3000 h / 4000 h Eco /

Potencia de la lmpara: 430 W

Brillo: 8000 lm

Contraste esttico: 2 500:1

Reproduccin de color: 1000 millones de colores

Frecuencia de lnea: 15 – 100 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 48 a 85 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD / 3x0.79"/

Resolucin real: 1024x768 pxeles

Compatibilidad con formato de imagen: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Distancia de proyeccin, mn: 1,16 m

Distancia de proyeccin, mx. : 16,41 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / ± 60 % vertical, ± 30 horizontal /

Caractersticas y caractersticas

Funciones: soporte MHL

Parte difcil

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida / BNC / 5 piezas / S-Video

Conectores de audio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack) 3,5 mm de salida (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS - 232) USB (slave) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 40 dB / 34 dB en modo economico /

Energía: red

Consumo de energía 580 W

Dimensiones (AlxAxPr): 179x474x412 mm

Peso: 10,3 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 40dB/34dB Eco /

Alimentación: red

Consumo de energía: 580W

Dimensiones (HxWxD): 179x474x412 mm

Peso: 10,3 kg5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 40dB/34dB Eco /

Alimentación: red

Consumo de energía: 580W

Dimensiones (HxWxD): 179x474x412 mm

Peso: 10,3 kg