

Caldera de calefaccin Atem Zhytomyr-Turbo KS-G-012

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 96 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 12 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 75 W

Mnimo refrigerante t: 60 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 2 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 60 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximogas: 1,31 m/h

X-boxes de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1 / 2"

Entrada calefaccin: 1 1/2"

Retorno calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llama falta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 860x230x400 mm

Peso: 35 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 860x230x400mm

Peso: 35 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 860x230x400mm

Peso: 35 kg