

# Caldera de calefaccin Atem Zhytomyr-Turbo KS-G-040

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 320 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 40 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 75 W

Mnimo refrigerante t: 60 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 2 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92 %

Camara de combustin: abierta ( chimenea)

Dimetro de la chimenea: 60 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximogas: 4,37 m/h

X-boxes de tuberias conectadas

Suministro de gas: 1 / 2"

Entrada al sistema de calefaccin: 2"

Retorno del sistema de calefaccin: 2"

Seguridad

Proteccin de sistemas: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamafalta de corriente

General

Dimensiones (HxWxD): 900x380x520mm

Peso: 77 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 900x380x520mm

Peso: 77 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama sin tiro

## General

Dimensiones (HxWxD): 900x380x520mm

Peso: 77 kg